



## ХИДРО- И ПАРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ ЗА ПОКРИВИ И МНОГОСЛОЙНИ СТЕНИ



### **ROOF 100 – паропропусклива трислойна подпокривна мембрана**

Ширина 1,50m; Дължина 50m; Квадратура 75m<sup>2</sup>; Тегло 95-100g/m<sup>2</sup>; Състав – PP/PE;  
Цвят – сиво / бяло. Паропропускливост >3000 g/m<sup>2</sup>/24h; Коефициент Sd < 0,0047m ±20%;  
Устойчивост на UV – 4 месеца.



### **ELKATEK 150 – хидро- и пароизолационна мембрана (армиран полиетилен)**

Ширина 1,50m; Дължина 40m; Квадратура 60m<sup>2</sup>; Тегло 90g/m<sup>2</sup>; Цвят – светло син  
Състав – LDPE + HDPE(оплетка) + LDPE.



### **ELKATEK SILVER PERFORATED – хидро- и пароизолационна микроперфорирана мембрана**

Ширина 1,50m; Дължина 25m; Квадратура 37,5m<sup>2</sup>; Тегло 95g/m<sup>2</sup>; Цвят – сребристо сив;  
Състав – LDPE + HDPE(оплетка) + LDPE. Паропропускливост min 12 g/m<sup>2</sup>/24h.

**ELKATEK EXTRA L – подпокривна мембрана абсорбираща влагата**

Ширина 1,50m; Дължина 40m; Квадратура 60m<sup>2</sup>; Тегло 140g/m<sup>2</sup>; Цвят – светло син / бял  
Състав – LDPE + HDPE(оплетка) + LDPE + текстилна тъкан. Устойчивост на UV – 4 месеца.

**ELKATEK SILVER ANTICON – подпокривна антиконденз мембрана**

Ширина 1,50m; Дължина 40m; Квадратура 60m<sup>2</sup>; Тегло 140g/m<sup>2</sup>; Цвят – сребристо сив / бял  
Състав – LDPE + HDPE(оплетка) + LDPE + текстилна тъкан. Устойчивост на UV – 4 месеца.

**ALU-PAP 125 – алуминиева хартия (пароизолация, топлоотразител)**

Ширина 1,25m; Дължина 24m; Квадратура 30m<sup>2</sup>; Тегло 104g/m<sup>2</sup>; Цвят – сребрист / кафяв  
Състав – крафт хартия + алуминево фолио; Паропропускливост 0,02 g/m<sup>2</sup>/24h

**ALU-NET 125 – армирана алуминиева хартия  
(пароизолация, топлоотразител)**

Ширина 1,25m; Дължина 24m; Квадратура 30m<sup>2</sup>; Тегло 104g/m<sup>2</sup>; Цвят – сребрист / кафяв  
Състав – крафт хартия + алуминево фолио + армировъчни нишки; Паропропускливост 0,02 g/m<sup>2</sup>/24h